

令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事(撤去)
【昼間施工】
令和8年度

数 量 総 括 表

C•D-LINE

1

[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

2[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

3

[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

4[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

5[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

6[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

7[illegible]

数量計算書

8[illegible]

数量計算書

9

[illegible]

数量計算書

10

名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		交通誘導員日数の算定		
		土工延長 = 290.0 (283.30 + 6.70 +)		
掘削		作業能力 数量		
舗装版切断	t=15 c m以下	m2/日 R7一般土木 203.0 I-14-①-114 580.0 ÷ 203.0 =	2.9	日
舗装版破碎	t=10 c m以下	m2/日 236.0 R7水道歩 P.167 174.0 ÷ 236.0 =	0.7	日
管路掘削	バックホウ 0.35m3	m3/日 74.0 R7水道歩 P.160 229.0 ÷ 74.0 =	3.1	日
		掘削・仮設設置工合計日数 =	6.7	日
管撤去工		作業能力 数量		
撤去工	クレーン付トラック4t, 2.9t吊 DCIP φ 200	h/年 日/年 h/日 750 ÷ 130.0 = 5.8 R7建機損 P.03-3		
		1.41 × 0.60 = 0.85 R7水道歩 P.51・106		
		h/日 h/10m m m/日 5.8 ÷ (0.85 ÷ 10) = 67.9 290.0 ÷ 67.9 =	4.3	日
切断工	DCIP φ 200	R7水道歩 P.89・104 0.14 × 0.27 = 0.04 48.0 × 0.04 =	1.9	日
		管撤去合計日数 =	6.2	日

数量計算書

11

[illegible]